

## Spécifications i10

Moteurs essence				
Nom du moteur	1.0 66	1.0 66	1.0 66 Stop&Start	1.2 87
Finitions	1.0 66 Initia	i10 1.0 66 Edition #Mondial 2019	i10 1.0 66 Stop & Start Initia	i10 1.2 87 Edition #Mondial 2019
Norme d'émissions	Euro VI	Euro VI	Euro VI	Euro VI
Capacité en Litres	1.0	1.0	1,0	1.2
Type d'injection	MPI	MPI	MPI	MPI
Cylindrée	998 (cm3)	998 (cm3)	998 (cm3)	1248 (cm3)
Alésage x course	71 x 84 (mm)	71 x 84 (mm)	71 x 84 (mm)	71 x 78,8 (mm)
Distribution	Chaîne	Chaîne	Chaîne	Chaîne
Puissance Maximale	66 (ch)	66 (ch)	66 (ch)	87 (ch)
Puissance Maximale	48,5 (kW)	48,5 (kW)	48,5 (kW)	64 (kW)
Puissance Atteinte à	5500 (tr/min)	5500 (tr/min)	5500 (tr/min)	6000 (tr/min)
Couple Maximal	9.7 (mkg)	9.7 (mkg)	9,7 (mkg)	12.3 (mkg)
Couple Maximal	95,16 (Nm)	95,16 (Nm)	95,16 (Nm)	119,68 (Nm)
Couple Maximal atteint à	3500 (tr/min)	3500 (tr/min)	3500 (tr/min)	4000 (tr/min)
Vitesse Maximale	155 (km/h)	155 (km/h)	156 (km/h)	175 (km/h)
Accélération (0 - 100 km/h)	14.9 (s)	14.9 (s)	14,7 (s)	12.3 (s)
Distance de freinage (100-0 km/h)	40.3 (m)	40.3 (m)	40,3 (m)	40.3 (m)
Nombres de cylindres	3	3	3	4

# Spécifications i10

<b>Moteurs essence</b>				
Nom du moteur	1.0 66	1.0 66	1.0 66 Stop&Start	1.2 87
Finitions	1.0 66 Initia	i10 1.0 66 Edition #Mondial 2019	i10 1.0 66 Stop & Start Initia	i10 1.2 87 Edition #Mondial 2019
Soupapes	12	12	12	16
<b>Boite / Transmission</b>				
Type de boite	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Nb de rapports	5	5	5	5
1ère	3.727	3.727	3,727	3.545
2ème	2.056	2.056	2,056	1.895
3ème	1.269	1.269	1,269	1.192
4ème	0.906	0.906	0,906	0.853
5ème	0.774	0.774	0,774	0.719
6ème	-	-		-
7ème	-	-		-
8ème	-	-		-
Marche AR	3.636	3.636	3,636	3.636
Rapport final	4.437	4.437	4,438	4.437
Transmission	Traction	Traction	Traction	Traction
<b>Carburant / Consommation</b>				

## Spécifications i10

<b>Moteurs essence</b>				
Nom du moteur	1.0 66	1.0 66	1.0 66 Stop&Start	1.2 87
Finitions	1.0 66 Initia	i10 1.0 66 Edition #Mondial 2019	i10 1.0 66 Stop & Start Initia	i10 1.2 87 Edition #Mondial 2019
Carburant	Essence	Essence	Essence	Essence
Consommation (Cycle urbain)	6,5 à 6,6 (litres / 100km)	6,5 à 6,6 (litres / 100km)	6,0 (litres / 100km)	6,9 à 7,1 (litres / 100km)
Consommation (Cycle extra-urbain)	4,3 (litres / 100km)	4,3 (litres / 100km)	4,3 (litres / 100km)	4,5 à 4,6 (litres / 100km)
Consommation (Cycle mixte)	5,1 (litres / 100km)	5,1 (litres / 100km)	4,9 (litres / 100km)	5,5 (litres / 100km)
Emission de CO2	117 (g/km)	117 (g/km)	113 (g/km)	125 (g/km)
Réservoir	40 (litres)	40 (litres)	40 (litres)	40 (litres)
<b>Dimensions</b>				
Longueur	3665 (mm)	3665 (mm)	3665 (mm)	3665 (mm)
Largeur	1660 (mm)	1660 (mm)	1660 (mm)	1660 (mm)
Hauteur	1500 (mm)	1500 (mm)	1500 (mm)	1500 (mm)
Empattement	2385 (mm)	2385 (mm)	2385 (mm)	2385 (mm)
Voie AV	1467 (mm)	1467 (mm)	1467 (mm)	1467 (mm)
Voie AR	1480 (mm)	1450 (mm)	1480 (mm)	1480 (mm)
Porte-à-faux AV	740 (mm)	740 (mm)	740 (mm)	740 (mm)
Porte-à-faux AR	540 (mm)	540 (mm)	540 (mm)	540 (mm)
Garde au sol	149 (mm)	149 (mm)	149 (mm)	149 (mm)

# Spécifications i10

<b>Moteurs essence</b>				
<b>Nom du moteur</b>	<b>1.0 66</b>	<b>1.0 66</b>	<b>1.0 66 Stop&amp;Start</b>	<b>1.2 87</b>
<b>Finitions</b>	<b>1.0 66 Initia</b>	<b>i10 1.0 66 Edition #Mondial 2019</b>	<b>i10 1.0 66 Stop &amp; Start Initia</b>	<b>i10 1.2 87 Edition #Mondial 2019</b>
<b>Freinage</b>				
Type	Double circuit assisté par servo-frein, Système ABS avec EBD et AFU	Double circuit assisté par servo-frein, Système ABS avec EBD et AFU	Double circuit assisté par servo-frein, Système ABS avec EBD et AFU	Double circuit assisté par servo-frein, Système ABS avec EBD et AFU
AV	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés
AR	Disques	Disques	Disques	Disques
<b>Direction</b>				
Type	Assistée électriquement	Assistée électriquement	Assistée électriquement	Assistée électriquement
Rayon de braquage minimum	4.78 (m)	4.78 (m)	4.78 (m)	4.78 (m)
<b>Suspension</b>				
AV	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs hydrauliques.	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs hydrauliques.	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs hydrauliques.	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs hydrauliques.
AR	Essieu semi-rigide, barre de torsion et amortisseurs à gaz	Essieu semi-rigide, barre de torsion et amortisseurs à gaz	Essieu semi-rigide, barre de torsion et amortisseurs à gaz	Essieu semi-rigide, barre de torsion et amortisseurs à gaz
<b>Coffre</b>				
Capacité du coffre (banquette en place)	252 (litres)	252 (litres)	252 (litres)	252 (litres)

# Spécifications i10

<b>Moteurs essence</b>				
Nom du moteur	1.0 66	1.0 66	1.0 66 Stop&Start	1.2 87
Finitions	1.0 66 Initia	i10 1.0 66 Edition #Mondial 2019	i10 1.0 66 Stop & Start Initia	i10 1.2 87 Edition #Mondial 2019
Capacité du coffre (banquette rabattue)	1046 (litres)	1046 (litres)	1046 (litres)	1046 (litres)
<b>Poids</b>				
Masse en service*	1008 (kg)	1008 (kg)	1008 (kg)	1016 (kg)
PTAC	1420 (kg)	1420 (kg)	1420 (kg)	1450 (kg)
PTRA	0 (kg)	0 (kg)	- (kg)	
Poids de remorque sans frein	- (kg)	- (kg)	- (kg)	
Poids de remorque avec frein	- (kg)	- (kg)	- (kg)	
<b>Jantes / Pneumatiques</b>				
Jante AV	5.5J X 14			
Jante AR	5.5J X 14			
Pneu AV	175/65R14			
Pneu AR	175/65R14			
Roue de secours	Kit de réparation			