

## Spécifications KONA hybrid

Moteurs essence			
Nom du moteur	1.6 GDi hybrid DCT-6	1.6 GDi hybrid DCT-6	1.6 GDi hybrid DCT-6
Finitions	1.6 GDi hybrid DCT-6 Executive	1.6 GDi hybrid DCT-6 Edition #1	1.6 GDi hybrid DCT-6 Intuitive
Norme d'émissions	Euro 6d-Temp	Euro 6d-Temp	Euro 6d-Temp
Capacité en Litres	1,6	1,6	1,6
Type d'injection	GDi	GDi	GDi
Cylindrée	1580 (cm3)	1580 (cm3)	1580 (cm3)
Alésage x course	72 x 97 (mm)	72 x 97 (mm)	72 x 97 (mm)
Distribution	Chaîne	Chaîne	Chaîne
Puissance Maximale	105 (ch)	105 (ch)	105 (ch)
Puissance Maximale	77,2 (kW)	77,2 (kW)	77,2 (kW)
Puissance Atteinte à	5700 (tr/min)	5700 (tr/min)	5700 (tr/min)
Couple Maximal	15 (mkg)	15 (mkg)	15 (mkg)
Couple Maximal	147 (Nm)	147 (Nm)	147 (Nm)
Couple Maximal atteint à	4000 (tr/min)	4000 (tr/min)	4000 (tr/min)
Vitesse Maximale	160 (km/h)	160 (km/h)	160 (km/h)
Accélération (0 - 100 km/h)	11,6 (s)	11,6 (s)	11,6 (s)
Distance de freinage (100-0 km/h)			
Nombres de cylindres	4	4	4

## Spécifications KONA hybrid

<b>Moteurs essence</b>			
Nom du moteur	1.6 GDi hybrid DCT-6	1.6 GDi hybrid DCT-6	1.6 GDi hybrid DCT-6
Finitions	1.6 GDi hybrid DCT-6 Executive	1.6 GDi hybrid DCT-6 Edition #1	1.6 GDi hybrid DCT-6 Intuitive
Soupapes	16	16	16
<b>Boite / Transmission</b>			
Type de boite	Dual Clutch	Dual Clutch	Dual Clutch
Nb de rapports	6	6	6
1ère	3,867	3,867	3,867
2ème	2,217	2,217	2,217
3ème	1,371	1,371	1,371
4ème	0,930	0,930	0,930
5ème	0,956	0,956	0,956
6ème	0,767	0,767	0,767
7ème			
8ème			
Marche AR	5,351	5,351	5,351
Rapport final	4,438 / 3,227 (1ère à 4ème / 5ème à AR)	4,438 / 3,227 (1ère à 4ème / 5ème à AR)	4,438 / 3,227 (1ère à 4ème / 5ème à AR)
Transmission	Traction	Traction	Traction
<b>Carburant / Consommation</b>			
Carburant	Hybride essence électrique	Hybride essence électrique	Hybride essence électrique

## Spécifications KONA hybrid

<b>Moteurs essence</b>			
Nom du moteur	1.6 GDi hybrid DCT-6	1.6 GDi hybrid DCT-6	1.6 GDi hybrid DCT-6
Finitions	1.6 GDi hybrid DCT-6 Executive	1.6 GDi hybrid DCT-6 Edition #1	1.6 GDi hybrid DCT-6 Intuitive
Consommation (Cycle urbain)	3,6 à 4,0 (litres / 100km)	3,6 à 4,0 (litres / 100km)	3,6 à 4,0 (litres / 100km)
Consommation (Cycle extra-urbain)	3,9 à 4,5 (litres / 100km)	3,9 à 4,5 (litres / 100km)	3,9 à 4,5 (litres / 100km)
Consommation (Cycle mixte)	3,9 à 4,3 (litres / 100km)	3,9 à 4,3 (litres / 100km)	3,9 à 4,3 (litres / 100km)
Emission de CO2	90 (g/km)	90 (g/km)	90 (g/km)
Réservoir	38 (litres)	38 (litres)	38 (litres)
<b>Dimensions</b>			
Longueur	4165 (mm)	4165 (mm)	4165 (mm)
Largeur	1800 (mm)	1800 (mm)	1800 (mm)
Hauteur	1565 (mm)	1565 (mm)	1565 (mm)
Empattement	1600 (mm)	1600 (mm)	1600 (mm)
Voie AV	1559 (mm)	1559 (mm)	1576 (mm)
Voie AR	1568 (mm)	1568 (mm)	1589 (mm)
Porte-à-faux AV	845 (mm)	845 (mm)	845 (mm)
Porte-à-faux AR	720 (mm)	720 (mm)	720 (mm)
Garde au sol	171 (mm)	171 (mm)	171 (mm)
<b>Freinage</b>			

## Spécifications KONA hybrid

<b>Moteurs essence</b>			
Nom du moteur	1.6 GDi hybrid DCT-6	1.6 GDi hybrid DCT-6	1.6 GDi hybrid DCT-6
Finitions	1.6 GDi hybrid DCT-6 Executive	1.6 GDi hybrid DCT-6 Edition #1	1.6 GDi hybrid DCT-6 Intuitive
Type	Double circuit assistée servo-frein ABS avec répartiteur élec de frein et aide au frein d'urgence	Double circuit assistée servo-frein ABS avec répartiteur élec de frein et aide au frein d'urgence	Double circuit assistée servo-frein ABS avec répartiteur élec de frein et aide au frein d'urgence
AV	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés
AR	Disques	Disques	Disques
<b>Direction</b>			
Type	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique
Rayon de braquage minimum	5.3 (m)	5.3 (m)	5.3 (m)
<b>Suspension</b>			
AV	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice amortisseurs à gaz	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice amortisseurs à gaz	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice amortisseurs à gaz
AR	Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz
<b>Coffre</b>			
Capacité du coffre (banquette en place)	361 (litres)	361 (litres)	361 (litres)
Capacité du coffre (banquette rabattue)	1143 (litres)	1143 (litres)	1143 (litres)
<b>Poids</b>			

## Spécifications KONA hybrid

### Moteurs essence

Nom du moteur	1.6 GDi hybrid DCT-6	1.6 GDi hybrid DCT-6	1.6 GDi hybrid DCT-6
Finitions	1.6 GDi hybrid DCT-6 Executive	1.6 GDi hybrid DCT-6 Edition #1	1.6 GDi hybrid DCT-6 Intuitive
Masse en service*	1451 (kg)	1451 (kg)	1451 (kg)
PTAC	1880 (kg)	1880 (kg)	1880 (kg)
PTRA	3180 (kg)	3180 (kg)	3180 (kg)
Poids de remorque sans frein	600 (kg)	600 (kg)	600 (kg)
Poids de remorque avec frein	1300 (kg)	1300 (kg)	1300 (kg)

**Notice:** Undefined offset: 0 in /production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml on line 874

**Notice:** Undefined offset: 0 in /production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml on line 875

**Notice:** Undefined offset: 0 in /production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml on line 876

**Notice:** Undefined offset: 0 in /production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml on line 877

~~**Notice:** Undefined offset: 0 in /production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml on line 878~~

### Jantes / Pneumatiques

Jante AV		
Jante AR		
Pneu AV		
Pneu AR		
Roue de secours		